

Auftischgerät Bluglass 30

Technische Details	Variante 30 Liter
Maße: HxBxT (cm)	43,5 x 29,9x 49,3
Zapfleistung	120 l/h
Kühlleistung	30l/h
Zapfhöhe bis	27,6cm
Leistungsaufnahme	230W - 1,3 A

Bauseitige Voraussetzungen

Stromanschluss	230V/50Hz
Wasseranschluss	3/4" AG, Eckventil absperbar mit Rückflussverhinderer gemäß DIN 1717

- Besonders modernes, kompaktes und stylisches neues Design
- Gehäuse aus getempertem Glas und qualitativ hochwertigem Edelstahl
- Portionsknöpfe aus Glas
- Professioneller Edelstahl Karbonatorkessel
- CO₂Anzeige
- Energie-Spar Funktion, zur Reduzierung des Energieverbrauchs bis zu 75%
- Frei programmierbare Portionskontrolle für optimiertes abfüllen
- Verwendung des ökologischen & natürlichen Kältemittels R290
- Aluminiumblock Trockenkühler Technologie

WASSERSORTEN:

- Still ungekühlt
- Still gekühlt
- Gekühlt mit Kohlensäure

HYGIENE – MODIFIKATION

- optional UVC Lampe gegen Bakterien und Keime



Zu allen Seiten ist für ausreichend Platz zur Belüftung und zur Wartung zu lassen.

CO₂: Gemäß BGN und DGUV sind die Anforderungen für die Druckgasversorgung einzuhalten. Wir informieren Sie gern.

ProSoda Kontakt: ProSoda GmbH · Fangdieckstraße 34 · 22547 Hamburg · Mail service@prosoda.de · www.prosoda.de
Zentrale 040 - 300 33 09 - 0 · Vertrieb 040 - 300 33 09 - 33 · Technik 040 - 300 33 09 - 22 · Telefax 040 - 300 33 09 - 44

