

Auftischgerät Bluglass 80plus

Technische Details
Maße: HxBxT (cm)
Zapfleistung
Kühlleistung
Zapfhöhe bis
Leistungsaufnahme

Variante 80 Liter
56,4 x 40,0 x 58,0
120 l/h
80l/h
31,3 cm
530W - 2,3A

Bauseitige Voraussetzungen

Stromanschluss 230V/50Hz
Wasseranschluss 3/4" AG, Eckventil
absperrbar mit
Rückflussverhinderer
gemäß DIN 1717

DAS BIETET IHNEN DER WASSERSPENDER BLUGLASS 80PLUS

- Besonders modernes, kompaktes und stylisches neues Design
- Gehäuse aus getempertem Glas und qualitativ hochwertigem Edelstahl
- 7 Zoll Touch Screen über welchen Alarm Meldungen, Maschinen Status, gezapfte Literzahl je Wassersorte, Anzeige oder Werbebotschaften angezeigt werden können
- Höhenverstellbare Füße
- Mehrere Flaschen gleichzeitig befüllbar
- Innenseite und Kühlschlange aus Edelstahl
- Diagnose System mit Filterwechsel Meldung, UVC Lampenwechsel Meldung und CO2 Mangelanzeige
- Programmierbarer Energie-Spar Modus, zur Reduzierung des Energieverbrauchs
- Frei programmierbare Portionskontrolle für optimiertes abfüllen
- Verwendung des ökologischen & natürlichen Kältemittels R290
- Nasskühler mit Eisbanktechnologie

WASSERSORTEN:

- Still ungekühlt
- Still gekühlt
- Gekühlt mit Kohlensäure

HYGIENE – MODIFIKATION

- optional UVC Lampe gegen Bakterien und Keime
- optional Wasserablauf an der Abtropfschale

Zu allen Seiten ist für ausreichend Platz zur Belüftung und zur Wartung zu lassen.

CO2: Gemäß BGN und DGUV sind die Anforderungen für die Druckgasversorgung einzuhalten. Wir informieren Sie gern.



ProSoda Kontakt: ProSoda GmbH · Fangdieckstraße 34 · 22547 Hamburg · Mail service@prosoda.de · www.prosoda.de
Zentrale 040 - 300 33 09 - 0 · Vertrieb 040 - 300 33 09 - 33 · Technik 040 - 300 33 09 - 22 · Telefax 040 - 300 33 09 - 44

