

# Auftischgerät Blusoda 30

Technische Details	
Maße: HxBxT (cm)	41,8 x 26,1 x 49,9
Zapfleistung	120l/h
Kühlleistung	30l/h
Zapfhöhe bis	28,1 cm
Leistungsaufnahme	230W - 1,3 A

## Bauseitige Voraussetzungen

Stromanschluss	230V/50Hz
Wasseranschluss	3/4" AG, Eckventil absperrbar mit Rückflussverhinderer gemäß DIN 1717

- Edles und hochwertiges Design aus Edelstahl
- Hohe Robustheit
- Extrem geringes Betriebsgeräusch
- Temperatur einstellbar
- Geschützter Auslaufhahn durch abnehmbaren Edelstahl Berührungsschutz
- Abnehmbare und leicht zu reinigende Abtropfschale
- Höhenverstellbarer und wegklappbarer Tassen- und Becherhalter (optional gegen Aufpreis)
- Verwendetes Kältemittel R 290 (besonders umweltfreundlich)

Die BluSoda 30 plus ist auch als Standgerät erhältlich

## WASSERSORTEN:

- Still ungekühlt
- Still gekühlt
- Gekühlt mit Kohlensäure

## HYGIENE – MODIFIKATION

- Kein direkter Kontakt mit dem Auslaufhahn möglich
- Optional nachrüstbar gegen Aufpreis: Thermische Desinfektion - Auslaufdesinfektion durch Erhitzung
- Optional nachrüstbar gegen Aufpreis: UV-C Bestrahlung am Auslaufhahn
- Optional nachrüstbar gegen Aufpreis: 3-Stufiges Hygiene Filtersystem



Zu allen Seiten ist für ausreichend Platz zur Belüftung und zur Wartung zu lassen.

CO<sub>2</sub>: Gemäß BGN und DGUV sind die Anforderungen für die Druckgasversorgung einzuhalten. Wir informieren Sie gern.

ProSoda Kontakt: ProSoda GmbH · Fangdieckstraße 34 · 22547 Hamburg · Mail [service@prosoda.de](mailto:service@prosoda.de) · [www.prosoda.de](http://www.prosoda.de)  
Zentrale 040 - 300 33 09 - 0 · Vertrieb 040 - 300 33 09 - 33 · Technik 040 - 300 33 09 - 22 · Telefax 040 - 300 33 09 - 44

**ProSoda**  
DER SCHLAUBRUNNEN