

Auftischgerät BluBar 60

Technische Details	Variante 60
Maße: HxBxT (cm)	49,0 x 31,8 x 53,7
Zapfleistung	120 l/h
Kühlleistung	60l/h
Zapfhöhe bis	32,10 cm
Leistungsaufnahme	530W - 2,3 A

Bauseitige Voraussetzungen

Stromanschluss	230V/50Hz
Wasseranschluss	3/4" AG, Eckventil absperrbar mit Rückflussverhinderer gemäß DIN 1717

- Komplet aus Edelstahl gefertigt mit einem Paneel aus Akrylglas
- Robuste Edelstahlbedientasten in Industriequalität
- Doppelte Kühlschlangen um Wasserdruckschwankungen zu minimieren
- Hervorragend isolierte Eisbank um große Mengen Wasser zu entnehmen
- Temperatur einstellbar
- Verwendetes Kühlmittel R 290 (besonders umweltfreundlich)

WASSERSORTEN:

- Still gekühlt
- Gekühlt mit Kohlensäure

Der BluBar 60 ist auch als Standgerät erhältlich.

HYGIENE – MODIFIKATION

- Hydrophobe und bakteriostatische Beschichtung des Auslaufhahnes
- Optional gegen Aufpreis: UV-C Bestrahlung im Auslaufhahn
- Optional gegen Aufpreis: 3-Stufiges Hygiene Filtersystem



Zu allen Seiten ist für ausreichend Platz zur Belüftung und zur Wartung zu lassen.

CO₂: Gemäß BGN und DGUV sind die Anforderungen für die Druckgasversorgung einzuhalten. Wir informieren Sie gern.

ProSoda Kontakt: ProSoda GmbH · Fangdieckstraße 34 · 22547 Hamburg · Mail service@prosoda.de · www.Prosoda.de
Zentrale 040 - 300 33 09 - 0 · Vertrieb 040 - 300 33 09 - 33 · Technik 040 - 300 33 09 - 22 · Telefax 040 - 300 33 09 - 44

