

Auftischgerät Aqua Cube

| | |
|--------------------|--------------------|
| Technische Details | |
| Maße: HxBxT (cm) | 50,4 x 39,5 x 50,0 |
| Zapfleistung | 120l/h |
| Kühlleistung | 60l/h |
| Zapfhöhe bis | 29,5 cm |
| Leistungsaufnahme | 500W - 2,7 A |

Bauseitige Voraussetzungen

| | |
|-----------------|--|
| Stromanschluss | 230V/50Hz |
| Wasseranschluss | 3/4" AG, Eckventil absperrbar mit Rückflussverhinderer gemäß DIN 1717 |

- Karbonator und Kühler in einem edlen, abgestimmten Design
- Hochwertige Touch-Bedienung
- Das Gehäuse besteht komplett aus pulverbeschichtetem Stahl
- Extrem geringes Betriebsgeräusch
- Wasser- und CO₂-Leerererkennung
- Zapferlebnis durch LED-Beleuchtung
- Stabilisierung der Tropfschale mit Magnetkopf
- Individuelle Farbausführung (ab 25 Stück)
- Verwendetes Kältemittel R 290 (besonders umweltfreundlich)

WASSERSORTEN:

- Still gekühlt
- Gekühlt mit Kohlensäure

HYGIENE – MODIFIKATION

- Kein direkter Kontakt mit dem Auslaufhahn möglich
- Optional 3-Stufiges Hygiene Filtersystem

Der Aqua Cube ist auch als Standgerät erhältlich

- Der Unterschrank besteht komplett aus pulverbeschichtetem Stahl
- Stauraum für Co₂ Gasflasche und Filter – abschließbar



Zu allen Seiten ist für ausreichend Platz zur Belüftung und zur Wartung zu lassen.

CO₂: Gemäß BGN und DGUV sind die Anforderungen für die Druckgasversorgung einzuhalten. Wir informieren Sie gern.

ProSoda Kontakt: ProSoda GmbH · Fangdieckstraße 34 · 22547 Hamburg · Mail service@prosoda.de · www.prosoda.de
Zentrale 040 - 300 33 09 - 0 · Vertrieb 040 - 300 33 09 - 33 · Technik 040 - 300 33 09 - 22 · Telefax 040 - 300 33 09 - 44

ProSoda
DER SCHLAUBRUNNEN