

Auftischgerät JET

Technische Details	
Maße: HxBxT (cm)	40,0 x 28,0 x 52,0
Zapfleistung	120L/h
Kühlleistung	30L/h
Zapfhöhe bis	27,0 cm
Leistungsaufnahme	350W - 1,9 A

Bauseitige Voraussetzungen

Stromanschluss	230V/50Hz
Wasseranschluss	3/4" AG, Eckventil absperrbar mit Rückflussverhinderer gemäß DIN 1717

- Die Anlage besteht aus einem hochwertigem Kunststoffgehäuse
- Elektronische Wassermangelanzeige durch optisches Signal
- Hervorragend isolierte Eisbank
- Temperatur einstellbar
- Geschützter Auslaufhahn
- Abnehmbare und leicht zu reinigende Abtropfschale
- Auch als Eco Variante (Stillwasseranlage) erhältlich

WASSERSORTEN:

- Still ungekühlt
- Still gekühlt
- Gekühlt mit Kohlensäure

HYGIENE – MODIFIKATION

- Kein direkter Kontakt mit dem Auslaufhahn möglich
- Optional nachrüstbar gegen Aufpreis: UV-C Bestrahlung am Auslaufhahn
- Optional nachrüstbar gegen Aufpreis: 3-Stufiges Hygiene Filtersystem



Der AT Jet ist auch als
Standgerät erhältlich

Zu allen Seiten ist für ausreichend Platz zur Belüftung und zur Wartung zu lassen.

CO₂: Gemäß BGN und DGUV sind die Anforderungen für die Druckgasversorgung einzuhalten. Wir informieren Sie gern.

ProSoda Kontakt: ProSoda GmbH · Fangdieckstraße 34 · 22547 Hamburg · Mail service@prosoda.de · www.prosoda.de
Zentrale 040 - 300 33 09 - 0 · Vertrieb 040 - 300 33 09 - 33 · Technik 040 - 300 33 09 - 22 · Telefax 040 - 300 33 09 - 44

ProSoda
DER SCHLAUBRUNNEN