

# Auftischgerät WAVE 30

Technische Details	
Maße: HxBxT (cm)	46,7 x 27,2 x 45,3
Zapfleistung	100l/h
Kühlleistung	60l/h
Zapfhöhe bis	27,0 cm
Leistungsaufnahme	310W - 1,35 A

## Bauseitige Voraussetzungen

Stromanschluss	230V/50Hz
Wasseranschluss	3/4" AG, Eckventil absperbar mit Rückflussverhinderer gemäß DIN 1717

## DAS BIETET IHNEN DER WASSERSPENDER WAVE 60

- Die Front des Wasserspenders besteht aus gebürstetem Edelstahl
- Tastatur besteht aus hochwertigem Edelstahl
- Energie Sparmodus bis zu 75 %
- Wasserkühlung durch Eisbank
- Wasserentnahme und Auffangschale aus Kunststoff
- Temperatur einstellbar
- Abnehmbare und leicht reinigende Abtropfschale
- Verwendetes Kältemittel R 290 (besonders umweltfreundlich)

## WASSERSORTEN:

- Still ungekühlt
- Still gekühlt
- Gekühlt mit Kohlensäure
- 

## HYGIENE – MODIFIKATION

- Kein direkter Kontakt mit dem Auslaufhahn möglich
- Optional nachrüstbar gegen Aufpreis: UV-C Bestrahlung am Auslaufhahn
- Optional nachrüstbar gegen Aufpreis: 3-Stufiges Hygiene Filtersystem



Die Tafelwasseranlage Wave 60 ist auch als Standgerät erhältlich.

Zu allen Seiten ist für ausreichend Platz zur Belüftung und zur Wartung zu lassen.

CO<sub>2</sub>: Gemäß BGN und DGUV sind die Anforderungen für die Druckgasversorgung einzuhalten. Wir informieren Sie gern.

ProSoda Kontakt: ProSoda GmbH · Fangdieckstraße 34 · 22547 Hamburg · Mail [service@prosoda.de](mailto:service@prosoda.de) · [www.prosoda.de](http://www.prosoda.de)  
Zentrale 040 - 300 33 09 - 0 · Vertrieb 040 - 300 33 09 - 33 · Technik 040 - 300 33 09 - 22 · Telefax 040 - 300 33 09 - 44

