

Auftischgerät WAVE 30

| | |
|--------------------|--------------------|
| Technische Details | |
| Maße: HxBxT (cm) | 46,7 x 27,2 x 45,3 |
| Zapfleistung | 100l/h |
| Kühlleistung | 60l/h |
| Zapfhöhe bis | 27,0 cm |
| Leistungsaufnahme | 310W - 1,35 A |

Bauseitige Voraussetzungen

| | |
|-----------------|---|
| Stromanschluss | 230V/50Hz |
| Wasseranschluss | 3/4" AG, Eckventil absperbar mit Rückflussverhinderer gemäß DIN 1717 |

DAS BIETET IHNEN DER WASSERSPENDER WAVE 60

- Die Front des Wasserspenders besteht aus gebürstetem Edelstahl
- Tastatur besteht aus hochwertigem Edelstahl
- Energie Sparmodus bis zu 75 %
- Wasserkühlung durch Eisbank
- Wasserentnahme und Auffangschale aus Kunststoff
- Temperatur einstellbar
- Abnehmbare und leicht reinigende Abtropfschale
- Verwendetes Kältemittel R 290 (besonders umweltfreundlich)

WASSERSORTEN:

- Still ungekühlt
- Still gekühlt
- Gekühlt mit Kohlensäure
-

HYGIENE – MODIFIKATION

- Kein direkter Kontakt mit dem Auslaufhahn möglich
- Optional UV-C Bestrahlung am Auslaufhahn
- Optional 3-Stufiges Hygiene Filtersystem



Die Tafelwasseranlage Wave 60 ist auch als Standgerät erhältlich.

Zu allen Seiten ist für ausreichend Platz zur Belüftung und zur Wartung zu lassen.

CO₂: Gemäß BGN und DGUV sind die Anforderungen für die Druckgasversorgung einzuhalten. Wir informieren Sie gern.

ProSoda Kontakt: ProSoda GmbH · Fangdieckstraße 34 · 22547 Hamburg · Mail service@prosoda.de · www.prosoda.de
Zentrale 040 - 300 33 09 - 0 · Vertrieb 040 - 300 33 09 - 33 · Technik 040 - 300 33 09 - 22 · Telefax 040 - 300 33 09 - 44

ProSoda
DER SCHLAUBRUNNEN