

# ProTab Wasserhahn

Technische Details	
Maße: HxBxT (cm)	35,6x 18,2 x 24,3
Zapfhöhe:	26,7 cm

## Bauseitige Voraussetzungen

Stromanschluss	230V/50Hz
Wasseranschluss	3/4" AG, Eckventil absperrbar mit Rückflussverhinderer gemäß DIN 1717

- Sprudelndes Tafelwasser direkt aus Ihrem Festwasseranschluss
- Fünfleitiger Zapfhahn für Ihr ProSoda Wasserspender Einbaugerät
- Warmes und kaltes Wasser aus der Leitung
- Gekühltes und ungekühltes stilles Wasser
- Gekühltes, sprudelndes Tafelwasser
- Moderne Edstahl Verarbeitung in mattem Design



## DER NEUE PROTAB IN KOMBINATION MIT UNSEREM UNTERTISCHGERÄT BLUSODA

Dieses eignet sich hervorragend für die Versorgung mit Still- und Sprudelwasser in kleineren und mittleren Bereichen und gilt durch die Verwendung des Kühlmittels R600 als besonders umweltbewusst. Sichtbar ist nach der Installation nur die Entnahmestelle mit dem stylischen ProTab Zapfhahn.

(Nicht geeignet bei einer Warmwasserversorgung durch drucklose Speicher)

Zu allen Seiten ist für ausreichend Platz zur Belüftung und zur Wartung zu lassen.

CO<sub>2</sub>: Gemäß BGN und DGUV sind die Anforderungen für die Druckgasversorgung einzuhalten. Wir informieren Sie gern.

ProSoda Kontakt: ProSoda GmbH · Fangdieckstraße 34 · 22547 Hamburg · Mail [service@prosoda.de](mailto:service@prosoda.de) · [www.Prosoda.de](http://www.Prosoda.de)  
Zentrale 040 - 300 33 09 - 0 · Vertrieb 040 - 300 33 09 - 33 · Technik 040 - 300 33 09 - 22 · Telefax 040 - 300 33 09 - 44

**ProSoda**  
DER SCHLAUBRUNNEN