# Standgerät
# AQUAFRESH light

Technische Details

| | |
|---|---|
| Maße: HxBxT (cm) | 145,0 x 52,0x 50,5 |
| Zapfleistung | 120l/h |
| Kühlleistung | 150l/h |
| Zapfhöhe bis | 30,5 cm |
| Leistungsaufnahme | 920W |

Bauseitige Voraussetzungen

Anschluss an die Abwasserleitung erforderlich

| | |
|---|---|
| Stromanschluss | 230V/50Hz |
| Wasseranschluss | 3/4" AG, Eckventil absperrbar mit Rückflussverhinderer gemäß DIN 1717 |

- Komplett aus Edelstahl gefertigt
- Hohe Robustheit
- Hervorragend isolierte Eisbank und doppelte Kühlschlangen um große Mengen Wasser zu entnehmen.
- Integrierter Wasserdruckregler
- Temperatur einstellbar
- Stauraum für CO2 Gasflasche und Filter
- Abschließbarer Unterschrank
- Verwendetes Kühlmittel R 290 (besonders Umweltfreundlich)



## WASSERSORTEN:

- gekühlt still
- gekühlt Medium
- gekühlt Sprudel

## HYGIENE – MODIFIKATION

- Kein direkter Kontakt mit dem Auslaufhahn möglich
- Optional nachrüstbar gegen Aufpreis: UV-C Bestrahlung am Auslaufhahn
- Optional nachrüstbar gegen Aufpreis: 3-Stufiges Hygiene Filtersystem

Zu allen Seiten ist für ausreichend Platz zur Belüftung und zur Wartung zu lassen.
CO2: Gemäß BGN und DGUV sind die Anforderungen für die Druckgasversorgung einzuhalten. Wir informieren Sie gern.

ProSoda Kontakt: ProSoda GmbH · Fangdieckstraße 34 · 22547 Hamburg · Mail service@prosoda.de · www.Prosoda.de
Zentrale 040 - 300 33 09 - 0 · Vertrieb 040 - 300 33 09 - 33 · Technik 040 - 300 33 09 - 22 · Telefax 040 - 300 33 09 - 44

ProSoda
DER SCHLAUBRUNNEN