

Standgerät AQUAFRESH light ECO

Technische Details	
Maße: HxBxT (cm)	145,0 x 52,0 x 50,5
Zapfleistung	200L/h
Kühlleistung	150L/h
Zapfhöhe bis	30,5 cm
Leistungsaufnahme	310W - 1,35 A

Bauseitige Voraussetzungen

Anschluss an die Abwasserleitung erforderlich	
Stromanschluss	230V/50Hz
Wasseranschluss	3/4" AG, Eckventil absperbar mit Rückflussverhinderer gemäß DIN 1717

- Komplette aus Edelstahl gefertigt
- Hohe Robustheit
- Hervorragend isolierte Eisbank mit einzelner Kühlschlange
- Tastatur besteht aus hochwertigem Edelstahl
- Integrierter Wasserdruckregler
- Temperatur einstellbar
- Abschließbarer Unterschrank
- Verwendetes Kühlmittel R 290 (besonders Umweltfreundlich)

WASSERSORTEN:

- Still gekühlt
- Still ungekühlt

HYGIENE – MODIFIKATION

- Kein direkter Kontakt mit dem Auslaufhahn möglich
- Optional gegen Aufpreis: UV-C Bestrahlung am Auslaufhahn
- Optional gegen Aufpreis: 3-Stufiges Hygiene Filtersystem



Zu allen Seiten ist für ausreichend Platz zur Belüftung und zur Wartung zu lassen.

CO₂: Gemäß BGN und DGUV sind die Anforderungen für die Druckgasversorgung einzuhalten. Wir informieren Sie gern.

ProSoda Kontakt: ProSoda GmbH · Fangdieckstraße 34 · 22547 Hamburg · Mail service@prosoda.de · www.Prosoda.de
Zentrale 040 - 300 33 09 - 0 · Vertrieb 040 - 300 33 09 - 33 · Technik 040 - 300 33 09 - 22 · Telefax 040 - 300 33 09 - 44

