

Standgerät Blusoda 45 plus

Technische Details	
Maße: HxBxT (cm)	47,0 x 31,8 x 49,9
Zapfleistung	120L/h
Kühlleistung	45L/h
Zapfhöhe bis	33,1 cm
Leistungsaufnahme	300W - 1,3 A

Bauseitige Voraussetzungen

Stromanschluss	230V/50Hz
Wasseranschluss	3/4" AG, Eckventil absperrbar mit Rückflussverhinderer gemäß DIN 1717

- Edles und hochwertiges Design aus Edelstahl
- Hohe Robustheit, Extrem geringes Betriebsgeräusch
- Geschützter Auslaufhahn durch abnehmbaren Edelstahl Berührungsschutz
- Abnehmbare und leicht zu reinigende Abtropfschale
- Automatische CO2 Leermeldung über die beleuchteten Tasten
- Höhenverstellbarer und wegklappbarer Tassen- und Becherhalter (optional gegen Aufpreis)
- Verwendetes Kältemittel R 290 (besonders umweltfreundlich)
- Der Unterschrank besteht komplett aus hochwertigem Edelstahl (V2A) mit Bodenplatte
- Stauraum für CO2 Gasflasche und Filter - abschließbar
- Maße des Unterschanks: HxBxT 95,9 x 55,4 x 49,1 in cm

WASSERSORTEN:

- Still gekühlt
- Medium gekühlt
- Gekühlt mit Kohlensäure

HYGIENE – MODIFIKATION

- Kein direkter Kontakt mit dem Auslaufhahn möglich
- Optional nachrüstbar gegen Aufpreis: 3-Stufiges Hygiene Filtersystem
- Optional gegen Aufpreis: Thermische Desinfektion - Auslaufdesinfektion durch Erhitzung
- Optional gegen Aufpreis: UV-C Bestrahlung am Auslaufhahn

Auch als Tischgerät
erhältlich.



Zu allen Seiten ist für ausreichend Platz zur Belüftung und zur Wartung zu lassen.

CO2: Gemäß BGN und DGUV sind die Anforderungen für die Druckgasversorgung einzuhalten. Wir informieren Sie gern.

ProSoda Kontakt: ProSoda GmbH · Fangdieckstraße 34 · 22547 Hamburg · Mail service@prosoda.de · www.prosoda.de
Zentrale 040 - 300 33 09 - 0 · Vertrieb 040 - 300 33 09 - 33 · Technik 040 - 300 33 09 - 22 · Telefax 040 - 300 33 09 - 44

ProSoda
DER SCHLAUBRUNNEN