

# Standgerät ST JET

Technische Details	
Maße: HxBxT (cm)	130,0 x 28,0 x 52,0
Zapfleistung	120l/h
Kühlleistung	30l/h
Zapfhöhe bis	27,0 cm
Leistungsaufnahme	180W - 1,9 A

## Bauseitige Voraussetzungen

Stromanschluss	230V/50Hz
Wasseranschluss	3/4" AG, Eckventil absperrbar mit Rückflussverhinderer gemäß DIN 1717

- Dieses Standgerät gibt es in einer XS sowie in einer ECO Variante welche ausschliesslich stilles Wasser bietet. Ebenfalls sind beide Modelle als Tischgerät erhältlich.
- Direktanschluss an die Trinkwasserleitung.
- Geeignet zum befüllen von Trinkgefäßen bis zu einer Höhe von max. 245mm.
- Kontinuierliches Zapfen ohne Unterbrechung möglich.
- Abschliessbarer Unterschrank mit integriertem Becherspender zur Aufnahme der Filtration.
- Ein Becherhalter kann montiert werden.
- Abnehmbare, leicht zu reinigende Abtropfschale.
- Anschluss an den Abwasserablauf möglich.

## WASSERSORTEN:

- Still ungekühlt
- Still gekühlt
- Gekühlt mit Kohlensäure

## HYGIENE – MODIFIKATION

- Kein direkter Kontakt mit dem Auslaufhahn möglich
- Optional gegen Aufpreis: UV-C Bestrahlung am Auslaufhahn
- Optional gegen Aufpreis: 3-Stufiges Hygiene Filtersystem

Der ST Jet ist auch als  
Tischgerät erhältlich



Zu allen Seiten ist für ausreichend Platz zur Belüftung und zur Wartung zu lassen.

CO2: Gemäß BGN und DGUV sind die Anforderungen für die Druckgasversorgung einzuhalten. Wir informieren Sie gern.

ProSoda Kontakt: ProSoda GmbH · Fangdieckstraße 34 · 22547 Hamburg · Mail [service@prosoda.de](mailto:service@prosoda.de) · [www.prosoda.de](http://www.prosoda.de)  
Zentrale 040 - 300 33 09 - 0 · Vertrieb 040 - 300 33 09 - 33 · Technik 040 - 300 33 09 - 22 · Telefax 040 - 300 33 09 - 44

**ProSoda**  
DER SCHLAUBRUNNEN