

Einbaugerät BOX 60l/80l/150l/280l

Bauseitige Voraussetzungen

Stromanschluss 230V/50Hz
Wasseranschluss 3/4" AG, Eckventil absperbar
mit Rückflussverhinderer
gemäß DIN 1717

- Gehäuse komplett aus Edelstahl gefertigt
- Pumpenschutzsystem bei Wassermangel
- Kompatibel mit allen ProSoda Zapfsäulen
- Hervorragend isolierte Eisbank um große Mengen Wasser zu entnehmen (Stoßzeiten)
- Begleitkühlung ab Box 80 u. 150 (optional gegen Aufpreis)
- Begleitkühlung bei Box 280 Standard
- Integrierter Wasserdruckregler bei den Anlagen 150l und 280l
- Temperatur einstellbar
- Verwendetes Kältemittel R 290 (besonders umweltfreundlich)

WASSERSORTEN:

- Still ungekühlt
- Still gekühlt
- Gekühlt mit Kohlensäure

HYGIENE – MODIFIKATION

- Optional nachrüstbar gegen Aufpreis: 3-Stufiges Hygiene Filtersystem



Technische Details Box 60l

Maße: HxBxT (cm) 46,7 x 31,8 x 33,5
Zapfleistung 120l/h
Kühlleistung 60l/h
Leistungsaufnahme 350 W

Technische Details Box 80l

Maße: HxBxT (cm) 46,7 x 32,0 x 45,6
Zapfleistung 120l/h
Kühlleistung 80l/h
Leistungsaufnahme 500 W

Technische Details Box 150l

Maße: HxBxT (cm) 52,0 x 47,5 x 45,8
Zapfleistung 200l/h
Kühlleistung 150l/h
Leistungsaufnahme 650 W

Technische Details Box 280l

Maße: HxBxT (cm) 71,7 x 57,8 x 75,9
Zapfleistung 280l/h
Kühlleistung 280l/h
Leistungsaufnahme 1550 W

Zu allen Seiten ist für ausreichend Platz zur Belüftung und zur Wartung zu lassen.

CO2: Gemäß BGN und DGUV sind die Anforderungen für die Druckgasversorgung einzuhalten. Wir informieren Sie gern.

ProSoda Kontakt: ProSoda GmbH · Fangdieckstraße 34 · 22547 Hamburg · Mail service@prosoda.de · www.Prosoda.de
Zentrale 040 - 300 33 09 - 0 · Vertrieb 040 - 300 33 09 - 33 · Technik 040 - 300 33 09 - 22 · Telefax 040 - 300 33 09 - 44

ProSoda
DER SCHLAUBRUNNEN