

# Einbaugerät Blusoda Box

Technische Details	
Maße: HxBxT (cm)	41,6 x 26,0 x 41,6
Zapfleistung	100L/h
Kühlleistung	30L/h
Leistungsaufnahme	
	210 W - 0,9A

## Bauseitige Voraussetzungen

Stromanschluss	230V/50Hz
Wasseranschluss	3/4" AG, Eckventil absperrbar mit Rückflussverhinderer gemäß DIN 1717

- Gehäuse komplett aus Edelstahl gefertigt
- Pumpenschutzsystem bei Wassermangel
- Kompatibel mit allen ProSoda Zapfsäulen
- Temperatur einstellbar
- Externe CO2 Versorgung
- Verwendetes Kältemittel R 290 (besonders umweltfreundlich)

## WASSERSORTEN:

- Still ungekühlt
- Still gekühlt
- Gekühlt mit Kohlensäure

## HYGIENE – MODIFIKATION

- Optional nachrüstbar gegen Aufpreis: 3-Stufiges Hygiene Filtersystem



Zu allen Seiten ist für ausreichend Platz zur Belüftung und zur Wartung zu lassen.

CO2: Gemäß BGN und DGUV sind die Anforderungen für die Druckgasversorgung einzuhalten. Wir informieren Sie gern.

ProSoda Kontakt: ProSoda GmbH · Fangdieckstraße 34 · 22547 Hamburg · Mail [service@prosoda.de](mailto:service@prosoda.de) · [www.prosoda.de](http://www.prosoda.de)  
Zentrale 040 - 300 33 09 - 0 · Vertrieb 040 - 300 33 09 - 33 · Technik 040 - 300 33 09 - 22 · Telefax 040 - 300 33 09 - 44

