

Einbaugerät UT XS Box

Technische Details	
Maße: HxBxT (cm)	43,5 x 32,5 x 40,0
Zapfleistung	100L/h
Kühlleistung	42L/h
Leistungsaufnahme	
	250 W

Bauseitige Voraussetzungen

Stromanschluss	230V/50Hz
Wasseranschluss	3/4" AG, Eckventil absperrbar mit Rückflussverhinderer gemäß DIN 1717

- Gehäuse größtenteils aus Edelstahl gefertigt
- Kompatibel mit allen ProSoda Zapfsäulen
- Trockenkühlung
- Temperatur einstellbar
- Externe CO₂ Versorgung

WASSERSORTEN:

- Still gekühlt
- Medium gekühlt
- Gekühlt mit Kohlensäure

HYGIENE – MODIFIKATION

- Optional nachrüstbar gegen Aufpreis: 3-Stufiges Hygiene Filtersystem



Zu allen Seiten ist für ausreichend Platz zur Belüftung und zur Wartung zu lassen.

CO₂: Gemäß BGN und DGUV sind die Anforderungen für die Druckgasversorgung einzuhalten. Wir informieren Sie gern.

ProSoda Kontakt: ProSoda GmbH · Fangdieckstraße 34 · 22547 Hamburg · Mail service@prosoda.de · www.prosoda.de
Zentrale 040 - 300 33 09 - 0 · Vertrieb 040 - 300 33 09 - 33 · Technik 040 - 300 33 09 - 22 · Telefax 040 - 300 33 09 - 44

