

Wandgerät WK 25

Technische Details	
Maße: HxBxT (cm)	96,0(123,0) x 32,5 x 34,0
Zapfleistung	120L/h
Kühlleistung	25L/h
Leistungsaufnahme	190W

Bauseitige Voraussetzungen

Anschluss an die Abwasserleitung erforderlich	
Stromanschluss	230V/50Hz
Wasseranschluss	3/4" AG, Eckventil absperrbar mit Rückflussverhinderer gemäß DIN 1717

- Besteht komplett aus hochwertigem Edelstahl
- Trinkbrunnen für direktes Trinken aus der Wasserfontäne
- Entnahme erfolgt über Knopfdrucksystem oder Pedale
- Hahn zum Befüllen von Flaschen (optional gegen Aufpreis)
- Kein Kohlendioxyd

WASSERSORTEN:

- Still ungekühlt
- Still gekühlt



Zu allen Seiten ist für ausreichend Platz zur Belüftung und zur Wartung zu lassen.

CO₂: Gemäß BGN und DGUV sind die Anforderungen für die Druckgasversorgung einzuhalten. Wir informieren Sie gern.

ProSoda Kontakt: ProSoda GmbH · Fangdieckstraße 34 · 22547 Hamburg · Mail service@prosoda.de · www.prosoda.de
Zentrale 040 - 300 33 09 - 0 · Vertrieb 040 - 300 33 09 - 33 · Technik 040 - 300 33 09 - 22 · Telefax 040 - 300 33 09 - 44

