

Technische Details	
Maße: HxBxT (cm)	49,0 x 32,0 x 47,0
Zapfleistung	100L/h
Kühlleistung	42L/h
Zapfhöhe bis	24,5 cm
Leistungsaufnahme	250W - 1,2 A

Bauseitige Voraussetzungen

Stromanschluss	230V/50Hz
Wasseranschluss	3/4" AG, Eckventil absperribar mit Rückflussverhinderer gemäß DIN 1717

DAS BIETET IHNEN DER ST 12XS WASSERSPENDER

- Die Anlage besteht aus einem hochwertigem Kunststoff Gehäuse
- Elektronisches Display mit beleuchtetem Aqua Schriftzug
- Integrierter Wasserzähler und Wasserdruckregler
- Trockenkühler
- Temperatur einstellbar
- Co² Mangelanzeige
- Großer mit blauen LED's beleuchteter Ausgabebereich
- Gut abnehmbare und leicht zu reinigende Abtropfschale mit Tropfschalenüberwachung
- Portionierbar
- Auch als Eco (Stillwasservariante) erhältlich
- Der Unterschrank besteht komplett aus hochwertigem Edelstahl (V2A) mit Bodenplatte
- Stauraum für Co² Gasflasche und Filter - abschließbar
- Maße des Unterschanks: HxBxT 95,9 x 55,4 x 49,1 in cm

Wassersorten:

- Still gekühlt
- Medium gekühlt
- Gekühlt mit Kohlensäure

HYGIENE – MODIFIKATION

- Kein direkter Kontakt mit dem Auslaufhahn möglich
- Optional nachrüstbar gegen Aufpreis: UV-C Bestrahlung am Auslaufhahn
- Optional nachrüstbar gegen Aufpreis: 3-Stufiges Hygiene Filtersystem

Zu allen Seiten ist für ausreichend Platz zur Belüftung und zur Wartung zu lassen.

CO₂: Gemäß BGN und DGUV sind die Anforderungen für die Druckgasversorgung einzuhalten. Wir informieren Sie gern.



Der ST 12 ist auch als
Tischgerät erhältlich